เซฟตี้แมน
SAFETYMAN

DRY CHEMICAL

เครื่องดับเพลิง**ชนิดผงเคมีแห้ง**
Dry chemical fire extinguisher

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.332-2537

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับดับเพลิงประเภท A, B และ C ได้อย่างรวดเร็ว มีระดับความสามารถในการดับเพลิง (Fire Rating) ให้เลือกใช้หลายรุ่นตั้งแต่ 1B ถึง 10A40B
- มีหลายขนาดให้เลือกใช้ ตั้งแต่ 2.2 ปอนด์ ถึง 200 ปอนด์
- เมื่อฉีดใช้ ก๊าซไนโตรเจนที่อยู่ภายในถังจะขับดันผงเคมีดับเพลิงออกมาคลุมพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ ทำให้อับอากาศ เมื่อไม่มีออกซิเจน ไฟก็จะดับลง
- ใช้งานและดูแลรักษาง่าย ราคาประหยัด และประสิทธิภาพสูง
- ตัวถังผลิตจากเหล็กขาวขึ้นรูปคุณภาพสูง (SPCEN) มาตรฐาน JIS สีพ่นปลอดภัยจากสารโลหะหนัก ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHs และ EN71

สถานที่ใช้ เหมาะสำหรับพื้นที่โล่ง เช่น บริเวณบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน อพาร์ทเมนต์ โรงงานอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำมัน ฯลฯ

ข้อควรระวัง หลังการฉีดใช้งานทุกครั้ง จะต้องนำมาอัดบรรจุผงเคมีใหม่ทันที

SPECIFICATION

ขนาด [size]	2.2 lbs	5 lbs	10 lbs	15 lbs	20 lbs	50 lbs
น้ำหนักเคมี [weight of agent]	1.0 Kg	2.3 Kg	4.6 Kg	6.8 Kg	9.0 Kg	23.0 Kg
น้ำหนักถัง [weight of container]	0.8 Kg	1.3 Kg	2.2 Kg	2.5 Kg	3.8 Kg	18.8 Kg
น้ำหนักรวม [gross weight]	1.8 Kg	3.6 Kg	6.8 Kg	9.3 Kg	12.8 Kg	41.8 Kg
ความสูง [overall height]	300 mm	385 mm	510 mm	555 mm	610 mm	970 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง [diameter]	90 mm	114. 5 mm	137.5 mm	151.5 mm	176 mm	200.5 mm
แรงขับดัน [propellant]	N2	N2	N2	N2	N2	N2
แรงดันใช้งานปกติ [working pressure] at 27± 2℃	1.21 Mpa. 175 PSI.	1.34 Mpa. 195 PSI.	1.34 Mpa. 195 PSI.	1.34 Mpa. 195 PSI.	1.34 Mpa. 195 PSI.	1.34 Mpa. 195 PSI.
ระยะเวลาฉีดใช้ [approx discharging time]	10 Sec.	10 Sec.	15 Sec.	20 Sec.	25 Sec.	35 Sec.
ฉีดได้ไกล [shooting range]	2-3 m	4-6 m	6-8 m	6-8 m	6-8 m	6-8 m

*น้ำหนักอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม Fire Rating และชนิดของชุดหัวฉีด
ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่พิมพ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท ไนน์สกาย จำกัด
โทร : 086 900 9931
Email : ninesky.info@gmail.com
@Safetyman
SafetymanShop